BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
tel.: +421 57 441 30 33, fax: +421 57 441 25 81, e-mail: bukocel@bukoza.sk

Žiadosť
o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 15.05.2007 v znení neskorších zmien
Prevádzka : Výroba buničiny

V Hencovciach
Apríl 2015

A.1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	BUKOCEL	
1.2	Právna forma	akciová spoločnosť	
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	áno
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	093 02 Hencovce, Hencovská 2073	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Jaroslav Fic – predseda predstavenstva Ing. Erik Kadlec – člen predstavenstva Ing. Marián Želinský – člen predstavenstva	
1.8	IČO	36 445 461	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	211112/713, 104.11	
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie		Príloha č.
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Peter Krauspe – vedúci oddelenia OŽP, Tel: 057 441 3017, Mobil : 0918 910 442 fax: 057 441 2581, e-mail: peter.krauspe@bukoza.sk	

A.2 Typ žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

2.1	Typ žiadosti	Zmena už vydaného IP č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení vydaných zmien : Č. 5860-25744/Wit/5704070306/Z1 zo dňa 03.08.2007 Č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 Č. 877-2618/2008/Wit/570470306/Z3 zo dňa01.02.2008 Č. 6139-34972/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa21.10.2008 Č. 8615-34195/2008/Haj/570470306/Z6 zo dňa21.10.2008 Č. 8161-40887/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa 01.12.2008 Č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008 Č. 98-8842/2010/Mik/570470306/Z9 zo dňa 30.04.2010 Č. 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 zo dňa 09.06.2010 Č. 917-4947/2012/Haj/570470306/Z11 zo dňa 17.02.2012 Č. 6252-19711/2012/Haj/570470306/Z15 zo dňa 18.07.2012 Č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012 Č. 733-2112/2013/Hut/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013 Č. 718-2251/57/Haj/2013/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013 Č. 392-2073/2013/wit/570470306/Z17 zo dňa 06.02.2013 Č. 861-15060/2013/Haj/570470306/Z16 zo dňa 12.06.2013 Č. 5143-20372/2013/Wit,Haj/570470306/Z21 zo dňa 19.08.2013 Č. 137-11461/wit/570470306/ZK22 zo dňa 17.04.2014 Č. 5957-32793/2014/Wit/570470306/ZK23 zo dňa 18.11.2014 Č. 7553-21257/2015/Ber/570470306/ZK24 zo dňa 21.07.2015 Č. 885-3279/2015/Wit/570470306/ZSP25 zo dňa 20.02.2015 Č. 2972-10328/2015/Haj/570470306/Z26 zo dňa 10.04.2015 Č. 4550-25287/2015/Wit/570470306/Z27-KR zo dňa 08.09.2015 Č. 4549-25289/2015/Wit/570470306/Z28-KR zo dňa 09.09.2015 Č. 5434-24818/2015/Haj/570470306/Z29 zo dňa 28.08.2015

2.2	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Rozhodnutím SIZP, IŽP Košice, OIPK č. 4906-19230/57/2015/Mil zo dňa 30.06.2015 boli pre BUKOCEL, a.s. Hencovce nariadené opatrenia na nápravu: 1. Prevádzkovateľ je povinný poslať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny IP, súčasťou, ktorého bude aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „ Likvidácia CNCG a SOG „ (spaľovanie plynov obsahujúcich zlúčeniny s redukovanou sírou) T: 31.12.2015 2 Prevádzkovateľ je povinný po realizácii stavby „ Likvidácia CNCG a SOG „ (spaľovanie plynov obsahujúcich zlúčeniny s redukovanou sírou) požiadať IŽP Košice o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky T: 31.12.2016 3. Prevádzkovateľ je povinný uviesť stavbu „ Likvidácia CNCG a SOG „ (spaľovanie plynov obsahujúcich zlúčeniny s redukovanou sírou) do trvalého užívania najneskôr v stanovenej lehote T: 30.06.2017 Vzhľadom na bod 1 podávame žiadosť na zmenu IP – vydanie stavebného povolenia
2.3	Zoznam povolení , o ktoré v rámci zmeny IP žiada	1. podľa §3 ods. 3 písm. a bod 1 zákona 39/2013 Z.z. – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí povolenia stavieb veľkého, stredného a malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Vydanie súhlasu na vydanie povolenia stavby pre stavbu „ Likvidácia CNCG a SOG (spaľovanie plynov obsahujúcich zlúčeniny s redukovanou sírou)“ – spaľovacia pec na spaľovanie CNCG a SOG s následným skrápaním spalín v práčke – uvedené vyčistené spaliny budú zaústené do komína FK KDO1. 2. podľa §3 ods. 3 pís. a, bod 8 zákona 39/2013 Z.z. – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania 3. podľa §3 ods. 3 písm. h, bod 1 zákona 39/2013 Z.z. – vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Likvidácia CNCG a SOG „ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej NOVING s.r.o. Nováky, ktorá sa člení na nasledovné SO a PS: SO 01 Stavebno-konštrukčné riešenie PS 01 strojná časť DPS 01.1 Výrobné zariadenia DPS 01.2 Prevádzkové potrubie DPS 01.3 Prevádzkové a pomocné OK PS 02 elektro časť DPS 02.1 Prevádzkový súbor silnoprúd DPS 02.2 Uzemnenie a osvetlenie PS 03 časť ASRTP Samostatná dokumentácia Likvidácia CNCG a SOG – prevádzkový súbor Pec s luhovou práčkou SO 02 Stavebno-konštrukčné riešenie, Objekt pece na spaľovanie CNCG s vypierkou DPS 01.4 Pec na spaľovanie CNCG s vypierkou SO2, ktorý pozostáva DPS 01.4.1 Systém čistenia spalín s vypierkou DPS 01.4.2 Systém odvodu spalín a vzduchové kanály DPS 01.4.3. Prepojovacie potrubia 4. podľa §3 ods. 4 zákona 39/2013 Z.z. – ak ide o IP, IŽP Košice má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu 5. podľa § 3ods.3 písmeno b bod 3 zákona 39/2013 Z.z v znení neskorších zmien – konanie na vykonávanie zmien, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Výroba buničiny
2.2	Adresa prevádzky	093 02 Hencovce, Hencovská 2073
2.3	Umiestnenie prevádzky	Prešovský samosprávny kraj okres Vranov nad Topľou katastrálne územie obce Kučín
2.4	Počet zamestnancov	380
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	začatie prevádzky - 1955 ukončenie - nie je určené
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	6. Ostatné prevádzky 6.1. a) Priemyselné podniky zamerané na výrobu buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	bez limitu
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	499 t bielenej buničiny t / deň
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	499 t bielenej buničiny / deň , 8 300 hod.
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z.	4. Chemický priemysel 4.18.1 Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby
2.12	Parcelné čísla	p. č. 449, 450, 452, 453, 461/1, 461/2, 471, 435/2, 476, 467, 468, 469, 461/5 katastrálne územie Kučín

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne :

1) v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby,

„ Likvidácia CNCG a SOG „ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej NOVING s.r.o. Nováky

Stavebníkovi: BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO : 36 445 461
Predpokladaný termín začatia stavby : apríl 2016
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2016
Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky

Stavba „ Likvidácia CNCG a SOG „ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej NOVING s.r.o. Nováky, ktorá sa člení na nasledovné SO a PS:

SO 01 Stavebno-konštrukčné riešenie

PS 01 strojná časť
DPS 01.1 Výrobné zariadenia
DPS 01.2 Prevádzkové potrubie
DPS 01.3 Prevádzkové a pomocné OK

PS 02 elektro časť
DPS 02.1 Prevádzkový súbor silnoprúd
DPS 02.2 Uzemnenie a osvetlenie

PS 03 časť ASRTP

Samostatná dokumentácia Likvidácia CNCG a SOG – prevádzkový súbor Pec s luhovou práčkou

DPS 01.4.2 Systém odvodu spalín a vzduchové kanály
DPS 01.4.3. Prepojovacie potrubia

PS 02.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 03.1 ASRTP

V časti I. bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa mení nasledovne:

2.2 Výroba nebielenej buničiny

Výroba nebielenej buničiny zo štiepok diskontinuálnym sulfátovým spôsobom v piatich varákoch (funkčne nezávislých) o objeme 125 m^3 vo varnom lúhu (pozostávajúcom z bieleho lúhu obsahujúcom aktívne varné alkálie NaOH a Na_2S a čierneho lúhu slúžiaceho ako regulátor hydromodulu obsahujúcom aktívne alkálie NaOH a Na_2S, balastné látky Na_2CO_3, Na_2SO_4, Na_2SO_3, draselné soli, a nerozpustný podiel obsahujúci soli Ca, Fe, Mg, organické látky ako lignín, sacharidy, sírne zlúčeniny ako merkaptány, alkalizovaný hydrolyzát) pri teplote 160 ± 15 °C a tlaku cca 0,6 MPa sa vykonávaná v stavebne uzavretom objekte PS Varňa.

Po nadávkovaní štiepok a požadovaného množstva bieleho lúhu a čierneho lúhu sú štiepky varené pri požadovanej teplote a tlaku cca 30 - 45 minút, kde v priebehu varenia štiepok dochádza k delignifikácií dreva. Obsah varáka je po dosiahnutí požadovaného množstva zbytkového lignínu vyfukovaný cez trojcestný ventil do jednej z dvoch expanzných nádrži tzv. „Blow tank" o objeme 300 m^3 a 400 m^3 za účelom rozvláknenia buničiny. Po nariedení čiernym lúhom na požadovanú koncentráciu sa buničina z Blow tanku prečerpáva do PS Pracia linka na vypieranie.

Parné kondenzáty z kalorizátorov a varákov sú odvádzané do zberných nádrží kondenzátu so spoločným odvzdušnením. Uvoľnené pary zo zberných nádrží sú odvádzané spoločným potrubím do sprchového kondenzátora, kde parné kondenzáty odovzdajú teplo priemyselnej filtrovanej vode, ktorá samospádom steká do akumulačnej nádrže a je využívaná na pranie buničiny v PS Pracia linka.

Bridové pary z Blow tanku sú odsávané cez cyklón, v ktorom sa odlúčia zbytky čierneho lúhu, primárny sprchový odlučovač do sekundárneho sprchového kondenzátora. Kondenzát zachytávaný v akumulačnej nádrži kondenzátora je **dávkovaný do nádrže na špinavý bridový kondenzát s obsahom 88 m^3. Do uvedenej nádrže na sa dopravovaný potrubím aj špinaný bridový kondenzát z prevádzky PS Vakuová odparka. Bridový kondenzát z nádrže na špinavý bude dávkovaný do stripovacej kolóny. Plynným výstupom stripovacej kolóny sú tzv. SOGy – nízkokoncentrované plyny s obsahom TRS, ktoré sú spaľované v prevádzke RPV. Náhradným spaľovacím zariadením spaľovania SOGov je samostatná spaľovacia piecka na CNCG plyny. Kvapalným výstupom zo stripovacej kolóny je čistý bridový kondenzát, ktorý sa použije v PS Pracia linka a PS Kaustifikácia.**

Vysokokoncentrované neskondenzované (CNCG) plyny obsahujúce zapáchajúce sírne organické zlúčeniny sú odťahované zo sekundárneho sprchového kondenzátora ventilátorom na spaľovanie do samostatnej piecky na spaľovanie CNCG plynov s vypierkou oxidu siričitého slabým luhom. Náhradným spaľovacím zariadením na spaľovanie CNCG plynov je prevádzka rotačná pec vápna.

Podporným palivom pri spaľovaní CNCG plynov je zemný plyn naftový. Spálením CNCG plynov budú vznikať odpadové plyny s obsahom oxidu siričitého, ktorý sa bude vypierať slabým luhom za vzniku vodného roztoku hydrosiričitanu sodného, ktorý sa bude čerpadlom dopravovať potrubím do jestvujúcej nádrže na hydrosiričitan sodný v prevádzke PS Príprava bieliacich roztokov.

Vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia a to výduch z práčky odpadových plynov za samostatnou pieckou na spaľovanie CNCG plynov, ktoré budú zaústené do komína Fluidného kotla KDO1 označeného ako komín č. 04 (podľa číslovania NEIS).

Na dávkovanie požadovaného množstva bieleho lúhu slúžia dve odmerné nádrže na biely lúh o objeme 35 m^3, do ktorých sa biely lúh privádza zo zásobných nádrží umiestnených na lúhovom dvore o objeme 540 m^3, 312 m^3, 410 m^3, doplňovaných z PS Kaustifikácia.

Na dávkovanie požadovaného množstva čierneho lúhu slúži odmerná nádrž o objeme 35 m^3, do ktorej je čierny lúh privádzaný zo zásobných nádrži na čierny lúh o objeme 2 x 312 m^3, 2 x 410 m^3, doplňovaných z PS Pracia linka odstredivým čerpadlom cez lúhové filtre, v ktorých sa oddelia vlákna nebielenej buničiny.

Pri výrobe nebielenej buničiny sa zaobchádza s škodlivými látkami tak ako je uvedené v tabuľkách č. 2 a č.3

Tabuľka č. 2 Skladovanie škodlivých látok

Miesto skladovania	Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
PS Varňa zásobné nádrže (umiestnené na voľnom priestranstve)	biely lúh	540 m^3 410 m^3 312 m^3	oceľová, jednoplášťová nadzemná	Ochranná vaňa s nepriepustného betónu
PS Varňa zásobné nádrže (umiestnené na voľnom priestranstve)	čierny luh	2 x 410 m^3 2 x 312 m^3	oceľová, jednoplášťová nadzemná	Ochranná vaňa s nepriepustného betónu
PS Varňa Zásobná nádrž	**Špinavý brydový kondenzát**	**88 m^3**	**Oceľová jenoplášťová nadzemná**	
PS Varňa Zásobná nádrž	**Čistý brydový kondenzát**	**88 m^3**	**Oceľová jenoplášťová nadzemná**	

II. ÚDAJE O PREVÁDZKE

V časti II. Podmienky povolenia

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (sa mení pôvodný text a mení nasledovne)

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO_2“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež„CO“)
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej tiež „SO_2“),
- anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“),
- chlor a chlódioxid vyjadrený ako C^- (ďalej tiež Cl)
- merkaptány,
- zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrené ako H_2S (ďalej tiež „S^{2-} ako H_2S“).

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [$mg.m^{-3}$]	Vzťažné Podmienky
regeneračný kotol	komín č.03 výška 120 m	TZL NO_x ako NO_2 SO_2 S^{2-} ako H_2S	100 300 450 10	1)
varňa	komín č. 06,07 výška 15 m	S^{2-} ako H_2S Merkaptany	10 20	6)
odparka	komín č. 05 výška 14 m	S^{2-} ako H_2S	10	6)
- príprava bieliacich roztokov (ClO_2)	komín č. 13 výška 20 m	HCl Cl	30 3	3)4)5)
bieliareň – výduch z práčky odpadových plynov do ktorej sú zaústené výduchy z vaní filtrov č.1, č.3, č.5	komín č. 08 výška 35 m	HCl Cl	30 3	3),4),5)
Fluidný kotol KDO1	Komín č. 04 Výška 100 m	TZL NOx CO	30 350 150	1)

		TOC	20	
Spaľovacia pec na CNCG plyny	**Komín č. 04 Výška 100 m**	**SO_2 TRS**	**120 5**	**7)8)**

číslo miesta vypúšťania emisií je z evidencie Národného inventarizačného emisného systému

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 11 % objemových.
2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
4) **Emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 200 $g.h^{-1}$ a vyššom.**
5) **Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cl v odpadovom plyne 25 $g.h^{-1}$ a vyššom.**
6) **Emisný limit platí do realizácie spaľovania CNCG plynov v samostatnej piecke resp. rotačnej peci vápna najneskôr do 30.06.2017**
7) **Úroveň emisií neprekročí stanovenú hodnotu po prepočítaní na štandardné stavové podmienky referenčný obsah kyslíka 9 % ako ročný priemer (referenčný kyslík 9 %) - 0d 01..01.2017**
8) **úroveň emisií pre plynnú S (TSR-S+SO_2-S) neprekročí hodnotu 0,05 kg S/AD_t stanovenú ako ročný priemer (referenčný kyslík O_2 9 %) od 01.7.2017**

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2 nahrádza nasledovným znením:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe vykonaných meraní.

Znečisťujúca látka	**Parameter**	**Frekvencia merania**	**Podmienky merania**	**Použité metódy, metodiky, techniky**
NO_x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
SO_2	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
Cl	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)
H_2S, merkaptány, TRS - (S^{2-}ako H_2S)	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2), 4)	3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany.

1) **Interval periodického merania najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického najmenej jedenkrát za šesť kalendárnych rokov, ak je HT**

znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
3) Oprávnené metódy - ENPIS.
4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Ostatné časti IP Výroba buničiny sa nemenia.

C) Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím záverov BAT sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia:

Uvedené navrhované riešenie je v súlade s BAT. Porovnanie s BAT je v prílohe

N) **Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv**

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv

Návrh účastníkov konania: Obecný úrad Kučín, Obecný úrad Hencovce, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vranov nad Topľou, zoznam projektantov v prílohe

P) **Prehlásenie**

Ing. Peter Krauspe - vedúci oddelenia OŽP - Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum** :18.04.2016
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jaroslav Fic Ing. Marián Želinský
Pozícia v organizácii: predseda predstavenstva a.s., člen predstavenstva a.s.

Pečiatka alebo pečať podniku:

BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
Hencovce
-TIR-

Prílohy: Príloha č. 1 Žiadosť o zmenu IP Výroba buničiny – zhrnutie k zverejneniu
Príloha č. 2 Porovnanie predmetného zachytávania a spaľovania CNCG plynov a SOGov s najlepšie dostupnou technikov